

# POSHTECH

動柱五軸加工機



CE

Registration Number

0463



久洋機械股份有限公司

## POSHTECH KMC760-5A / KMC1100-5A

型號		KMC760-5A	KMC1100-5A
<b>工作台</b>			
工作台尺寸	mm	Ø320 C360° A-15°~+115°	Ø500 C360° A-15°~+115°
T型槽 (寬度x距離x溝數)		14 <sup>H7</sup> x 8	
工作台最大載重	kg	200	410
<b>行程</b>			
X軸行程	mm	760	1100
Y軸行程	mm	510	610
Z軸行程	mm	510	510
主軸鼻端至工作台		200-710	200-710
主軸中心至立柱前端		545	645
<b>主軸</b>			
主軸錐度		# 40	
主軸轉速	rpm	10000	
<b>進給率</b>			
快速進給率 (X/Y/Z)	M/min	30/30/30	
最小進給	mm	0.001	
<b>刀庫</b>			
刀把		BT40, CAT40, SK40	
刀具容量	pcs	24 Arm Type	
最大刀具直徑	mm	70	
最大刀具長度	mm	250	
最大刀具重量	kg	7	
換刀時間		2.5 sec	
<b>馬達</b>			
主軸伺服馬達		11/15Kw 10000 rpm	
三軸伺服馬達	Kw	4.0/4.0/2.8	
<b>機器重量及面積</b>			
地板面積	mm	2450x3382x2560	2950x3382x2560
機器重量	kg	6000	7200

\* 規格尺寸如有變更，本公司不另行通知。

### 標準配備

- 大型高級鑄鐵結構
- 10000 rpm 高剛性主軸
- 伺服馬達直結式傳動
- 全密式護罩
- 冷卻系統
- 主軸錐度防塵吹氣
- 主軸鼻端防塵、防水吹氣
- 自動潤滑系統
- 循環警示燈
- 工作燈
- 水平調整螺栓和基礎墊塊
- 手工具及工具箱
- 操作手冊

### 選用配備

- 12000 / 15000 / 20000 rpm 高轉速主軸
- 主軸中心給水系統 20Bar., 20L/min, 600L
- 30或40把刀刀臂式刀庫
- 主軸冷卻系統
- 鐵屑輸送機
- 自動刀具長度量測



### ▲ 5軸旋轉工作台

- 具5軸同動功能。
- 定位精度最高可達±5秒。
- 高剛性結構。

代理商

## 久洋機械股份有限公司

台中縣潭子鄉栗林村民生街197號

電話：+886 4 2537-0971

傳真：+886 4 2537-0984

E-mail: [poshtech@ms36.hinet.net](mailto:poshtech@ms36.hinet.net)

web: [www.poshtech.com.tw](http://www.poshtech.com.tw)

